

## ACIL DUŞLAR VE GÖZ DUŞLARI İÇİN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER

Uygun yıkama sistemlerinin tehlikeli bölgeden on saniye ya da 15 metre içerisinde yerleştirildiğinden emin olmak için tesisi inceleyin.

### Tesis İçindeki Periyodik Kontroller

- Duş sistemlerinin tehlike ile aynı düzlemde olduğundan emin olunuz. Sisteme ulaşım için basamak olmadığından emin olunuz.
- Duş bölgesine kolay erişimi engelleyecek bütün engelleri ve takılıp düşmeye sebep olabilecek nesnelere kaldırınız
- Kırık, bozuk veya eksik parçaları derhal değiştiriniz.
- Bütün göz duşlarını, vücut duşlarını ve diğer bütün sistemlerini acil bir durumda uygun bir biçimde çalıştığından emin olmak için çalıştırınız. Bu çalıştırma işlemi, su hattında birikmiş tortu ve çökeltileri temizleyecektir.
- Duşa erişim için bir kapı veya benzeri bir yapı engel olarak düşünülebilir ve erişimi engelleyebilir.
- Ekipmanı donmaya karşı koruyun. Ekipmanı besleyen su hattına uygun yalıtımı yapınız.
- Eğer su sızdırmalı bir don koruma sistemi kullanmayı tercih ettiyseniz, sızan suyun duş etrafında birikmediğinden emin olunuz, eğer birikiyorsa kayıp düşmeleri engellemek için uygun bir drenaj sistemi oluşturunuz ve su birikimini engelleyiniz.
- Kullanıcıların kaynamış suya maruz kalıp kalmayacaklarını değerlendiriniz.
- Yaralı kişinin dondurucu bir soğuğa maruz kalacağını düşünüyorsanız kapalı bir sistem kullanınız.
- Kendinden depolu duş sistemleri haftalık olarak göz ile kontrol edilmelidir ve kullanıma hazır olduklarından emin olunmalıdır.
- Göz yıkama duş şişeleri, hortum bağlantılı duşlar donmaya karşı korunduğundan emin olunmalıdır.

### Duş sistemleri en az 15 dakikalık uygun yıkama sağlamalıdır.

- Göz duşundan verilecek suyun min. 6 litre/ dakika ile su sağladığından emin olunuz.
- Vücut duşundan verilen suyun min. 60 litre/dakika su sağladığından emin olunuz. 60 lt/dakika ile 15 dakika ile çalıştırıldığında 900 litre su harcanmaktadır. Buna uygun olarak akış sınırlayıcısı ile uygun bir şekilde akış sağlamayı düşünebilirsiniz.
- Eğer acil bir durumda mahremiyet ihtiyacı söz konusu olursa duş bölgesini duşa erişimi engellemeyecek şekilde perde ile çevirebilirsiniz.
- İlgili çalışmalarını bir dosya ile kontrol listesi oluşturarak kayıt altına alınız.

Firmamız uygun yıkama sistemini temin etmek konusunda size yardımcı olacaktır. Duş materyali (paslanmaz çelik veya galvanize boyalı) ve dizaynı (göz duşu, vücut duşu, kombine duş, don korumalı duş, sıcak su korumalı duş, su tanklı duş vb.) ihtiyacınız ölçülerinde teklif edilir.