АВАРИЙНЫЕ КАБИНЫ С ТАНКОМ ДЛЯ ВОДЫ НА 1260 ЛТ ISTEC ТИП ESW OWT

standartlar

CE Сертификат

ANSI / ISEA Z358.1-2014

Ex-Proof (ATEX)

EAC/GOST-R

Соответствует требованиям стандарта ANSI.

EN 15154-3

EAC

Технические детали

Аварийная кабина с танком 1260 лт, в соответствии с требованиями стандарта, обеспечивает непрерывный поток воды в течении 15 минут.

1) отсутствие подачи воды

2) перебои с подачей воды из источника водоснабжения

3) недостаточный напор в подающем водопроводе

Может производиться с различными опциями и из разных материалов, таких как нержавеющая сталь 304 или 316, окрашенная сталь или GRP пластика.

Доступны дополнительные опции с сертификатом ATEX, позволяющие использовать все аксессуары во взрывоопасных зонах.

Вход для воды: 1 ''

Поток воды: Минимум 11,4 л / мин для глазного душа

Минимум 75,7 л / мин для душа

Танк для воды: танк для 1260 лт, находится сверху кабины

При необходимости поддерживать постоянную температуру воды между 16-38° C в условиях холодного климата используется погружной нагреватель, в жарком климате используется чиллер. Погружной нагреватель и чиллер могут быть во взрывоопасном исполнении.

Дополнительные аксессуары

Akış Şalteri



Daldırma Isıtıcı

Donma Önleyici Vana

Düşük Su Seviye Şalteri

Elektrik Bağlantı Kutusu

Flanşlı Su Girişi

Görsel ve İşitsel Alarm

Göz Duşu Kapağı

GRP Güneşlik



GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi

İç & Dış Kabin Aydınlatma



Kabin İçi Isıtıcı

Kaynar Su Önleyici Vana

Su Basınç Göstergesi

Panik Bar



GRP Platform Aktivasyonu

Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana

Su Soğutucu Chiller Ünitesi

Su Seviye Göstergesi

Su Sıcaklık Göstergesi

Ayak Pedal Kumandası

İzolasyon

İzolasyonlu Paneller ve Yaylı Kapılar

Atık Su Pompası

E-GSM Uyarı Cihazı

Atık Su Deposu

Kauçuk Toz Kapağı

Standartlara Uygunluk Test Kiti

Tetikli Vana

Yakınlık & Hareket Sensörü

Basınç Regülatörü

Pislik Tutucu Filtre

İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA
0312 384 13 00
info@ist.com.tr