

АВАРИЙНЫЕ КАБИНЫ С ТАНКОМ ДЛЯ ВОДЫ НА 1260 ЛТ ІСТЕС ТІП
ESW OWT



standartlar



CE Сертификат



ANSI / ISEA Z358.1-
2014



Ex-Proof (ATEX)



EAC/GOST-R



Соответствует
требованиям
стандарта ANSI.



EN 15154-3



EAC

Технические детали

Аварийная кабина с танком 1260 лт, в соответствии с требованиями стандарта, обеспечивает непрерывный поток воды в течении 15 минут.

- 1) отсутствие подачи воды
- 2) перебои с подачей воды из источника водоснабжения
- 3) недостаточный напор в подающем водопроводе

Может производиться с различными опциями и из разных материалов, таких как нержавеющая сталь 304 или 316, окрашенная сталь или GRP пластика.

Доступны дополнительные опции с сертификатом АТЕХ, позволяющие использовать все аксессуары во взрывоопасных зонах.

Вход для воды: 1 "

Поток воды: Минимум 11,4 л / мин для глазного душа

Минимум 75,7 л / мин для душа

Танк для воды: танк для 1260 лт, находится сверху кабины

При необходимости поддерживать постоянную температуру воды между 16-38° С в условиях холодного климата используется погружной нагреватель, в жарком климате используется чиллер. Погружной нагреватель и чиллер могут быть во взрывоопасном исполнении.

Дополнительные аксессуары






Kaynar Su
Önleyici Vana



Su Basınç
Göstergesi



Panic Bar



GRP Platform
Aktivasyonu



Sıcak & Soğuk Su
Karıştırıcı Vana



NON-EXPROOF



EXPROOF

Su Soğutucu
Chiller Ünitesi



Su Seviye
Göstergesi



Su Sıcaklık
Göstergesi



Ayak Pedal
Kumandası



İzolasyon



İzolasyonlu Paneller
ve Yaylı Kapılar



Atık Su Pompası



E-GSM Uyarı
Cihazı



Atık Su Deposu



Kauçuk Toz
Kapağı



Standartlara
Uygunluk Test Kiti



Tetikli Vana



Yakınlık &
Hareket
Sensörü



Basınç
Regülatörü



Pislik Tutucu
Filtre

