

FYRAL® 800V Alüminize Pardesü EN



2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.

Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Pardesü.

FYRAL® serisi pardesü; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.



EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1

Standards



CE



Category III

TECHNICAL DETAILS

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**

- Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Pardesü
- **FYRAL®** serisi pardesü; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.
- Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
 - Pardesü tek katmanlıdır.

- **Kumaş:** Alüminize Viskon FR

- **Yardımcı aksesuarlar:** başlık, kolluk, enselik, önlük, ters önlük, tozluk.

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C3
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ				
BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	PANTOLON BOYU
S 46/48	164-170	88-96	84-92	109

M 50/52	170- 176	96-104	92-100	112
L 54/56	176- 182	104-112	100-108	115
XL 58/60	182- 188	112-120	108-116	118
XXL 62/64	182- 188	120-128	116-124	121
TOLERANS ± % 2				



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr