# Acil Duş Sistemi, Kabinli, İzoleli, Isıtmalı Bina Dışı İçin, ISTEC Tip ESW-CMO-4

**Ürün Kodu:** 15037400 - Kaynar Su Tanklı



İST Kabinli Duş sistemleri ile aşırı önlemler gerektiren koşullarda çalışanların güvenliğini sağlayabilmek için kalıcı çözümler üreten firmamız; anahtar teslimi kabinli, ısıtmalı, izolasyonlu bina dışında ve bina içinde kullanıma uygun acil göz ve vücut duşu çözümleri sunmaktadır.

Acil durumlarda daima çalıştırılmaya hazır, uygun sıcaklıkta bir su sıcaklığı sağlamaktadır.

Acil duşlar EN 15154 e göre belgelendirilmiş ve ANSI Z358.1'e uygun olarak tasarlanmıştır.

Aşırı koşulların gereksinimlerine uygun izole edilmiş, güneşin ve aşırı soğukların tahrip edici etkilerine karşı yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiştir.

İhtiyaçlarınız doğrultularında uygun sistem ile acil güvenlik duşları ve göz yıkama duşlarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünlerimiz yanıcı patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun olarak ex-proof olarak üretilmekte olup ihtiyaç duyulan endüstriyel ortama uygun olarak dizayn edilebilmektedir.

## Standartlar

CE İşareti

ANSI / ISEA Z358.1-2014

ANSI / ISEA Z358.1-2014 (Plumbing)

Ex-Proof (ATEX)

GOST-R

ANSI standartlarına uygundur.

EN 15154-1

EN 15154-2

EAC

# TEKNİK BİLGİLER

500 lt kaynar Su ısıtıcısı ve soğuk su kaynağına termostatik valf ile bağlanılarak kullanılır.

Bu özel termostatik valf sayesinde, sıcak su ile soğuk suyu güvenli bir şekilde karıştırarak personele devamlı ılık su (15 - 30° C) sağlanır.

**Sıcak su deposu ısıtıcı sistem özellikleri**

Tank kapasitesi: 500 lt 304 L Paslanmaz çelik

Kaynar Su sıcaklığı: 60-70 oC

Toplam ısıtıcı gücü (kW): 48 KW

380 V. AC / 3-Fazlı / 50 Hz

Dijital termostat ve termometre tabanlı dijital işlemci

Su sıcaklığını ayarlayan termostatik valf (15 - 30° C) ılık su sağlaması için termal karıştırıcı vana)

**KABİN ÖZELLİKLERİ**

Su geçirmez duvarlar ve tavan

Kabin çelik profil üzerine su kontrplağı ile kapatılmıştır.

Üzeri İçten ve dıştan %100 fiberglas kaplanmıştır.

Doğa olaylarına ve güneş ışıklarına karşı dayanıklıdır.

**Kapılar:** İçe ve dışa doğru açılabilen, çarpmalı tip

Forklift veya vinç ile taşımaya uygundur

**Ölçüler :**

**Dıştan :** 130 x 130 x 270 cm

**İçten :** 118 x 118 x 248 cm

**GÖZ VE VÜCUT DUŞU ÖZELLİKLERİ**

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarına uyumlu ve ANSI standardına göre dizayn edilmiş paslanmaz çelik göz ve vücut duşu bulunur.

Hem göz yıkama duşu, hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.

Duş çanağı ve tüm borular paslanmaz çelikten imal edilmiştir..

**Boru Gövdesi :** 1 1/4" Paslanmaz Çelik

**Duş Çanağı :** Çap 300 mm Paslanmaz Çelik

**Su Akışı:** min 6 lt/dk (Göz Duşu) min 60 lt/dk (Vücut Duşu)

**SİSTEM ÖZELLİKLERİ**

SOĞUK SU SIZDIRMA VANASI (FREEZE PROTECTION VALVE)

SICAK SU SIZDIRMA VANASI (SCALD PROTECTION VALVE)

TERMOSTATİK VALF (THERMO-MIXING VALVE)

ELEKTRİKLİ ALARM (IŞIKLI)

ELEKTRİKLİ ALARM (SESLİ)

BASINÇ YÜKSELTİCİ POMPA (HİDROFOR)

ELEKTRİKLİ ORTAM ISITICI

İÇ AYDINLATMA IŞIĞI

image not found or type unknown

# OPSİYONEL AKSESUARLAR




Akış Şalteri



Donma Önleyici Vana




Elektrik Bağlantı Kutusu



Flanşlı Su Girişi





Görsel Alarm



Göz Duşu Kapağı




İç & Dış Kabin Aydınlatma




Kabin İçi Isıtıcı



Kaynar Su Önleyici Vana



Su Basınç Göstergesi




Panik Bar



GRP Platform Aktivasyonu



Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana



Ayak Pedal Kumandası



Atık Su Pompası



E-GSM Uyarı Cihazı



Atık Su Deposu



Çek Valf



Kauçuk Toz Kapağı



Standartlara Uygunluk Test Kiti



Tetikli Vana



Yakınlık & Hareket Sensörü



Basınç Regülatörü



Pislik Tutucu Filtre