Acil Duş Sistemi, Kabinli, İzoleli, Isıtmalı Bina İçi İçin, ISTEC Tip ESW-CMI-2



Ürün Kodu: 15036200 - Ilık Su Girişli

İST Kabinli Duş sistemleri ile aşırı önlemler gerektiren koşullarda çalışanların güvenliğini sağlayabilmek için kalıcı çözümler üreten firmamız; anahtar teslimi kabinli, ısıtmalı, izolasyonlu bina dışında ve bina içinde kullanıma uygun acil göz ve vücut duşu çözümleri sunmaktadır.

Acil durumlarda daima çalıştırılmaya hazır, uygun sıcaklıkta bir su sıcaklığı sağlamaktadır.

Acil duşlar EN 15154 e göre belgelendirilmiş ve ANSI Z358.1'e uygun olarak tasarlanmıştır.

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarına uyumlu ve ANSI standardına göre dizayn edilmiş paslanmaz çelik göz ve vücut duşu bulunur.

Aşırı koşulların gereksinimlerine uygun izole edilmiş, güneşin ve aşırı soğukların tahrip edici etkilerine karşı yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiştir.

İhtiyaçlarınız doğrultularında uygun sistem ile acil güvenlik duşları ve göz yıkama duşlarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünlerimiz yanıcı patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun olarak ex-proof olarak üretilmekte olup ihtiyaç duyulan endüstriyel ortama uygun olarak dizayn edilebilmektedir.

Standartlar

CE İşareti

ANSI / ISEA Z358.1-2014

ANSI / ISEA Z358.1-2014 (Plumbing)

Ex-Proof (ATEX)

GOST-R

ANSI standartlarına uygundur.

EN 15154-1

EN 15154-2

EAC

TEKNİK BİLGİLER

Kabin su bağlantı noktasına ılık su bağlanarak kullanıma hazır duruma getirilir. Sabit bir ılık su kaynağına bağlanılarak kullanılır. Personele devamlı ılık su (15 -30° C) sağlanır.

KABİN ÖZELLİKLERİ

Su geçirmez duvarlar ve tavan

Kabin çelik profil üzerine su kontrplağı ile kapatılmıştır.

Üzeri İçten ve dıştan %100 fiberglas kaplanmıştır.

Doğa olaylarına ve güneş ışıklarına karşı dayanıklıdır.

Kapılar: İçe ve dışa doğru açılabilen, çarpmalı tip

Forklift veya vinç ile taşımaya uygundur

Ölçüler :

Dıştan :130 x 130 x 270 cm

İçten :118 x 118 x 248 cm

GÖZ VE VÜCUT DUŞU ÖZELLİKLERİ

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarına uyumlu ve ANSI standardına göre dizayn edilmiş paslanmaz çelik göz ve vücut duşu bulunur.

Hem göz yıkama duşu, hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.

Duş çanağı ve tüm borular paslanmaz çelikten imal edilmiştir..

Boru Gövdesi : 1 1/4" Paslanmaz Çelik

Duş Çanağı : Çap 300 mm Paslanmaz Çelik

Su Akışı : min 6 lt/dk (Göz Duşu) min 60 lt/dk (Vücut Duşu)

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

SOĞUK SU SIZDIRMA VANASI (FREEZE PROTECTION VALVE)

SICAK SU SIZDIRMA VANASI (SCALD PROTECTION VALVE)

TERMOSTATİK VALF (THERMO-MIXING VALVE)

ELEKTRİKLİ ALARM (IŞIKLI)

ELEKTRİKLİ ALARM (SESLİ)

BASINÇ YÜKSELTİCİ POMPA (HİDROFOR)

ELEKTRİKLİ ORTAM ISITICI

İÇ AYDINLATMA IŞIĞI

Image not found or type unknown

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Akış Şalteri



Donma Önleyici Vana



Elektrik Bağlantı Kutusu




Flanşlı Su Girişi



Görsel Alarm




Göz Duşu Kapağı



GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi



İç & Dış Kabin Aydınlatma



Kabin İçi Isıtıcı




Kaynar Su Önleyici Vana



Su Basınç Göstergesi



Panik Bar



GRP Platform Aktivasyonu



Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana



Ayak Pedal Kumandası



İzolasyon



İzolasyonlu Paneller ve Yaylı Kapılar



Atık Su Pompası



E-GSM Uyarı Cihazı



Atık Su Deposu



Çek Valf



Kauçuk Toz Kapağı



Standartlara Uygunluk Test Kiti



Tetikli Vana



Yakınlık & Hareket Sensörü



Basınç Regülatörü



Pislik Tutucu Filtre