FYRTEX® C1L WELDSPLASH 400 METAL ERİYİKLERİNDEN KORUYUCU TULUM

Ürün Kodu: 13816514



Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

FYRTEX® C1L WeldSplash 400 Metal Eriyiklerinden Koruyucu Tulum, kullanıcıyı yüksek sıcaklık, kaynak sıçramaları, erimiş metal teması ve antistatik risklerin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalıdır ve CE işaretlidir.

Kumaş, EN 61482-1-2 Kutu Testi standardına göre Sınıf 1 (APC 1) performansına sahiptir.

EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler', EN ISO 11611:2015 'Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler' ve EN 1149-5:2018 'Elektrostatik özellikler' Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Standartlar

CE İşareti	EN 1149-5:2018	EN ISO 13688:2013	EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 D2 E3 F1	EN ISO 11611:2015 A1+A2 Class 2

TEKNİK BİLGİLER

- **Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma: FYRTEX® C1L WeldSplash 400 Tulum**, kullanıcıyı yüksek sıcaklık, kaynak sıçramaları ve antistatik risklerin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. Tek katmanlı yapıdadır ve kaynak işlemleri ile yüksek sıcaklık içeren ortamlarda güvenilir bir koruma sağlar.
- **Yüksek Kaliteli Elyaflar:** %45 Pamuk FR, %36 Modakrilik, %10 Lyocell®FR, %8 Poliamid FR ve %1 Belltron® içeriğine sahip özel kumaş yapısı, hem konfor hem de uzun süreli dayanıklılık sunar.
- **Aleve Dayanıklı Bileşenler:** Elbiseyi oluşturan tüm malzemeler aleve dayanıklıdır. Dikişlerde %100 aramid iplik kullanılmış, FR siyah tekstil fermuarı (cırt bantlı) ve FR tip metal dişli fermuar ile desteklenmiştir. Alev girişini önleyen koruyucu fermuar patı ile maksimum güvenlik sağlanır.
- **Farklı Tasarım Seçenekleri:** EN 13688:2013 standardına uygun olarak, Ceket + Pantolon veya Tulum alternatifleri ile ihtiyaca göre esnek çözümler sunar.
- **Ergonomik Cepler:** Pantolonda, kaynak eriyiğinin girişini önleyici kapaklı yarma cepler bulunur. Cekette ise göğüs kısmında sağ ve solda birer adet kapaklı cep yer almaktadır.
- **Ayarlanabilir Kol Yapısı:** Kol uçlarında yer alan cırt bantlı bileklik tasarımı sayesinde bileğe uygun şekilde ayarlanabilir.
- **Kullanım Esnekliği:** Model, müşteri taleplerine göre istenen bedenlerde üretilebilmekte olup, endüstriyel ihtiyaçlara özel çözümler sunar.

Performans Tablosu

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1+A2
EN ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C1
EN ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D2
EN ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
EN ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Beden Ölçüleri

FYRTEX	CEKET	PANTOLON	TULUM

BEDEN	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	BEL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	İÇ BACAK(CM)
S 46/48	52	59	16	76	42	77	103	54	60	77
M 50/52	56	60	17	78	46	78,5	106	58	62	79,5
L 54/56	60	61	18	80	50	80	109	62	64	82
XL 58/60	64	62	19	82	54	81,5	112	66	66	84,5
XXL 62/64	68	63	20	84	58	83	115	70	68	87
TOLERANS ± % 2										

*Lyocell® Tencel™'in tescilli bir ticari markasıdır.

*Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır.

İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA 0312 384 13 00 info@ist.com.tr