

## Wolf® Tripod Standlar

Bu tripodlar, Wolf lambalarının farklı yüksekliklerde ve açılarda konumlandırılmasına olanak tanır ve ışığın tam olarak gerektiği yere yönlendirilmesini sağlar. Hafif, taşınması kolaydır, 3,5 metreye kadar uzayabilir ve 40 kg'a kadar destekler.

Kurulduktan sonra, tripod, LinkEx™ LED Geçici Işıkları, LED Floodlights ve XT Flood Bank Stands'in farklı yüksekliklerde ve pozisyonlarda kullanılabilmesi için stabil bir platform sağlar.

Tripodlar, lambaların dikey veya yatay ışık için konumlandırılmasına olanak tanır; yatay konumda ışık yukarıya yönlendirilerek çalışma alanını alt taraftan aydınlatabilir.

İki model mevcuttur:

- **LL-668/35:** 3,5 metreye kadar uzar ve 40 kg'a kadar destekler.
- **LL-699/18:** 1,8 metreye kadar uzayan orta sınıf tripod.



LinkEx™ LED Geçici Işıkları ve Taşınabilir Floresan Leadlamp'ı tripod'a bağlamak için bir montaj braketi gereklidir, bu da lambanın yatay veya dikey pozisyonda yerleştirilmesini sağlar.

LinkEx™ LED Floodlights ve XT Flood Bank Stands için (Orta ve Ağır Hizmet Tripodları için) isteğe bağlı montaj braketi (LL-669 Z braketi) mevcuttur ve bu, lambayı tripod'a kolayca bağlayıp çıkararak sık sık yer değiştirmeyi sağlar.

## TEKNİK BİLGİLER

| ÜRÜN REFERANSI           |                     | LL-699/18                                                   | LL-668/35                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÜRÜN AÇIKLAMASI          |                     | Orta Dereceli Tripod Standı                                 | Ağırsız Tripod Standı                                                                                                                                            |
| MALZEME                  |                     | Çelik kaplamalı                                             | Toz boyalı yumuşak çelik, Çinko kaplamalı yumuşak çelik boru                                                                                                     |
| YÜKSEKLİK (UZATILABİLEN) |                     | 1.8m                                                        | 3.5m                                                                                                                                                             |
| GENİŞLİK (BACAK UZATMA)  |                     | 1m                                                          | 1.38m                                                                                                                                                            |
| AĞIRLIK                  |                     | 6kg                                                         | 6.4kg                                                                                                                                                            |
| UYUMLU OLDUĞU MODELLER   |                     | LX-400/LX-400(E), WF-250XL, WF-300XL ve XT-4XX/6XX Serileri |                                                                                                                                                                  |
| MONTAJ BRAKETİ           | LX-400/LX-400€      | LX-670 (L Braket)<br>LL-670/1 Boru Kelepçesi                | LX-670 (L Braket)<br>LL-670/1* & LL-670/2 Boru Kelepçesi<br>(*LL-670/1 Boru Kelepçesi yalnızca LL-668/35 Tripod'un teleskopik kısmında kullanılabilir.))         |
|                          | WF-250XL / WF-300XL | Gerekli değil                                               | LL-669 (isteğe bağlı) Z bracketi, floodbank/floodlite standlarına, tripoddan sıkça çıkarılmasını ve lambanın yer seviyesinde yeniden konumlandırılmasını sağlar. |
|                          | XT-4XX / 6 XX       | Gerekli değil                                               |                                                                                                                                                                  |