

АВАРИЙНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУШ İSTEC С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАМОРОЗОК İSTEC ТИП ESW-İCH И ТИП ES-İCH, ИЗОЛИРОВАННЫЙ И ОБОГРЕВАЕМЫЙ

P / N : 15026100/15036100 (нержавеющая сталь)

P / N : 15026150/15036150 (оцинкованная окрашенная сталь)



Зеленая оболочка душа производится в стандартной комплектации. Доступны бежевые и черные оболочки.

standartlar



CE Сертификат



Ex-Proof (ATEX)



EAC/GOST-R



Соответствует
требованиям
стандарта ANSI.



EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

Технические детали

Разработан для того, чтобы предотвратить переохлаждения или замораживания воды с помощью покрытия изоляционным материалом и оснащения электрическим нагревательным кабелем. (10-15 W/m, AC 230 V, Ex-Proof)

Подходит для использования на улице и в очень холодном климате. Для использования обогреваемого изолированного душа требуется электрическое подключение.

Рекомендуется использовать подключая к источнику теплой воды.

Доступны дополнительные опции с сертификатом АТЕХ, позволяющие использовать все аксессуары во взрывоопасных зонах.

Материал душа : 304 Нержавеющая сталь или оцинкованная окрашенная сталь

Трубы: 1 1/4 " Нержавеющая сталь или оцинкованная окрашенная сталь

Чаша для душа: диаметр 300 мм, нержавеющая сталь или оцинкованная окрашенная сталь

Вход для воды: 1 "

Выход воды: 1 1/4 "

Поток воды: Минимум 11,4 л / мин для глазного душа

Минимум 75,7 л / мин для душа

