

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ ISTEC DECO

P / N: 15051000 (нержавеющая сталь) P / N: 15051500
(оцинкованная окрашенная сталь) P / N: 15052000 (с покрытием и с танком на 300 лт)



standartlar



Ex-Proof (ATEX)



EAC/GOST-R

Технические детали

При вступлении на платформу автоматически обеспечивает подачу воды.

С помощью 14 распылительных форсунок равное количество воды или специальной жидкости распыляется на все части тела.

Быстрое и легкое мытье обеспечивается циркулирующим распылением воды.

Для удобства и практичности можно закрыть с трех сторон(сделать кабину) а также можно добавить поддон для сбора воды.

Опции:

Ex-proof или Non Ex-proof Звуковая и визуальная сигнализация

Ex-proof или Non Ex-proof освещение

Платформа из GRP пластика

Качественная нержавеющая сталь 316

Для смывания химических средств триггерная щетка

Смесительный насос для химических прмывок

Регулятор давления воды

Фланцевое соединение на входе воды

Боковые и задние панели

Палатка,РУ бренда,занавес

Отдельный танк для воды

Поддон для сбора воды

Гидрофор (насос)

Системы дезактивации с танком для воды на 300 литров и тентированные системы дезактивации ISTEC

ОСОБЕННОСТИ:

С помощью микропереключателя подсоединенного к клапанному рычагу, при открытии клапана насос автоматически включается и дает визуальный и звуковой сигнал, а также начинается подача воды. При закрытии клапана, поток воды прерывается.

Устанавливается танк с водой на 300 лт.

Танк для воды из ПЭ пластика.

Может быть изготовлен из 304,316 нержавеющей или оцинкованной стали.



ivedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr