

ISTAIR® 350 лт. Компрессор на прицепе для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов

Код продукта: 05020200

Минимальная грузоподъемность 500 кг, изготовленная в соответствии с правилами дорожного движения. 2-х колесный прицеп, 3-е колесо для балансировки нагрузки. Электрический компрессор 5,5 HP-380 v -700 лт/мин обеспечивает 7 бара сжатого воздуха, также имеет 300 лт. плоский резервуар, 4 шт. 50-метрового шланга и бобин для шланга, 4 клапана и 4 полнолицевой маски, 2 шт. 6 лт - 300 бар запасная воздушная трубка которая обеспечивает автоматический воздух в случае отключения электроэнергии, воздушный регулятор и аварийный манифольд (2 шт.), алюминиевый корпус фильтра (4 шт.), регулятор для воздуха в баке.



Воздушно -дыхательные компрессоры предназначены для применения и обеспечения длительной работы в местах без соответствующего воздуха для дыхания, для входа или работы в опасных зонах ограниченного воздуха совместно с ранцевым дыхательным аппаратом.

Место запуска системы должно содержать чистый воздух.

Таким образом, воздух полученный из чистой среды с помощью шланга, подключенного к системе катушки подается пользователю при помощи впускного клапана и полнолицевой маски.

Система соответствует стандарту EN 14593-1 и имеет маркировку CE.

Стальная труба соответствует стандарту ISO 9809 (или EN 1964-2), композитная труба соответствует стандарту EN 12245.

Части системы:

- Двухцилиндровый воздушный компрессор объемом 700 литров / мин
- 5,5 hp 380 двигатель
- Автоматический выключатель остановки и заполнения
- 300 лт. плоский резервуар
- 4 клапана, 4 полнолицевые маски
- 4 воздушных фильтра
- Аварийный манифест с 2 предупредительными сигналами
- 2 шт. 6 л 300 бар запасной воздушной трубки
- Регулятор воздуха
- 4 шт., 33-метровый антистатический шланг и бобин
- Имеет 4 выхода, подходит для использования 4-х человек



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr