Acil Göz ve Vücut Duşu, 1500/2000 L Üstten Depolu Sistem ISTEC Tip ESW-OWT-1500/2000



Ürün Kodu: 15041009 - 15041002 - 15041003

Standart 1500/2000 lt üstten depolu duş sistemleri, standardın gerekliliği olan 15 dakika kesintisiz su akışını aşağıdaki koşullarda karşılar;

1. Su şebekesine bağlanmadan
2. Düşük su basıncında
3. Mevcut su şebekesinden gelen sudaki kesintiler olması durumunda

- Opsiyonel olarak değişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz çelik, GRP) üretilebilir.
- Su deposuna izolasyon yapılabilir.
- Su sıcaklığını 15-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soğutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.
- Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.
- Üstten depolu sistemler seçim tablosunu bilgisayarınıza indirerek, duşu talep ettiğiniz opsiyonlarla özelleştirebilirsiniz.

Standartlar

CE İşareti

ANSI / ISEA Z358.1-2014

Ex-Proof (ATEX)

GOST-R

ANSI standartlarına uygundur.

EN 15154-3

EAC

TEKNİK BİLGİLER

Vücut duşu çanağı : 300 mm diameter

Göz duşu çanağı : 300 mm diameter

Su girişi : 1 ½" with flange

Su çıkışı : 1 ¼"

Su akışı : Göz duşu için minimum 11,4 lt/dk

Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Acil duşlarımız, sesli ve görsel alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal alarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlanır.

Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana

Acil duşlarımız, uygun olmayan sıcaklık koşullarında dahi güvenliğinizi sağlamak için donma koruma ve haşlama önleyici vana ile donatılabilir. Bu özellik, suyun donmasını önlerken aşırı sıcak su akışını da engeller. Böylece, sisteminiz her koşulda güvenilir bir şekilde çalışır ve kullanıcı güvenliğini maksimum seviyede korur.

Akış Şalteri
Donma Önleyici Vana
Elektrik Bağlantı Kutusu
Flanşlı Su Girişi
Görsel Alarm
İşitsel Alarm
GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi
Aydınlatma
Kaynar Su Önleyici Vana
Su Basınç Göstergesi
GRP Platform Aktivasyonu
Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana
Ayak Pedal Kumandası
İzolasyon
Atık Su Pompası
Atık Su Deposu

E-GSM Uyarı Cihazı
Çek Valf
Hidrofor
Standartlara Uygunluk Test Kiti
Tetikli Vana
Yakınlık & Hareket Sensörü
Basınç Regülatörü
Pislik Tutucu Filtre

Ex-proof veya Non Ex-proof chiller soğutucu ünite

Daldırma ısıtıcı

Depo üzeri güneşlik

Test kolu

ABS duş çanağı

316 Paslanmaz çelik duş materyali

Yaylı kapılar

Düşük su seviye şalteri

Yan ve arka paneller

Su seviye göstergesi

Su sıcaklık göstergesi

Su yüksek ve düşük sıcaklık uyarısı

Göz duşu kabinin duşu iç kısmında veya dış kısmında, sağda veya solda konumlandırılabilir

Ex-proof / Non Ex-proof iç ortam ısıtması

Paslanmaz çelik taşıma halkaları

Ahşap palet ile paketleme

Çubuk panik kolu aktivasyonu

Led aydınlatma

Daha Fazla Bilgi İçin:

Su sıcaklığı kontrolü ve diğer özel çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle **iletişime geçin** . Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunmak için yanınızda!

Özelliklerine göre ürün kodları:

- **P/N 15041009 ISTEC Tip ESW-OWT 1500 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(DKP Karkas/ GRP Depo-GLV Kaplama/ GLV Panel/GLV Duş)**
- **P/N 15041002 ISTEC Tip ESW-OWT 1500 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(SS Karkas/ GRP Depo-SS Kaplama/ SS Panel/SS Duş)**

- **P/N 15041003 ISTEC Tip ESW-OWT 1500 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(DKP Karkas/ GRP Depo-GRP Kaplama/ GRP Panel/GLV Duş)**