

Acil Göz ve Vücut Duşu, 1500/2000 L Üstten Depolu Sistem ISTEÇ Tip ESW-OWT-1500/2000

Ürün Kodu: 15041009 - 15041002 - 15041003

Standart 1500/2000 lt üstten depolu duş sistemleri, standardın gerekliliği olan 15 dakika kesintisiz su akışını aşağıdaki koşullarda karşılar;

1. Su şebekesine bağlanmadan
 2. Düşük su basıncında
 3. Mevcut su şebekesinden gelen sudaki kesintiler olması durumunda
- Opsiyonel olarak değişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz çelik, GRP) üretilebilir.
 - Su deposuna izolasyon yapılabilir.
 - Su sıcaklığını 15-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soğutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.
 - Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.
 - Üstten depolu sistemler seçim tablosunu bilgisayarınıza indirerek, duşu talep ettiğiniz opsiyonlarla özelleştirebilirsiniz.



Standartlar



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-

2014



Ex-Proof (ATEX)



GOST-R



ANSI standartlarına

uygundur.



EN 15154-3



EAC

TEKNİK BİLGİLER

Vücut duşu çanağı : 300 mm diameter

Göz duşu çanağı : 300 mm diameter

Su girişi : 1 ½" with flange

Su çıkışı : 1 ¼"

Su akışı : Göz duşu için minimum 11,4 lt/dk

Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Acil duşlarımız, **sesli** ve **görsel** alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal olarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlanır.

Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana

Acil duşlarımız, uygun olmayan sıcaklık koşullarında dahi güvenliğinizi sağlamak için donma koruma ve haşlama önleyici vana ile donatılabilir. Bu özellik, suyun donmasını önlerken aşırı sıcak su akışını da engeller. Böylece, sisteminiz her koşulda güvenilir bir şekilde çalışır ve kullanıcı güvenliğini maksimum seviyede korur.

Akış Şalteri

Donma Önleyici Vana

Elektrik Bağlantı Kutusu

Flanşlı Su Girişi

Görsel Alarm

İşitsel Alarm

GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi

Aydınlatma

Kaynar Su Önleyici Vana

Su Basınç Göstergesi

GRP Platform Aktivasyonu

Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana

Ayak Pedal Kumandası

İzolasyon

Atık Su Pompası

Atık Su Deposu

E-GSM Uyarı Cihazı

Çek Valf

Hidrofor

Standartlara Uygunluk Test Kiti

Tetikli Vana

Yakınlık & Hareket Sensörü

Basınç Regülatörü

Pislik Tutucu Filtre

Ex-proof veya Non Ex-proof chiller soğutucu ünite

Daldırma Isıtıcı

Depo üzeri güneşlik

Test kolu

ABS duş çanağı

316 Paslanmaz çelik duş materyali

Yaylı kapılar

Düşük su seviye şalteri

Yan ve arka paneller

Su seviye göstergesi

Su sıcaklık göstergesi

Su yüksek ve düşük sıcaklık uyarısı

Göz duşu kabinin duşu iç kısmında veya dış kısmında,
sağda veya solda konumlandırılabilir

Ex-proof / Non Ex-proof iç ortam ısıtması

Paslanmaz çelik taşıma halkaları

Ahşap palet ile paketleme

Çubuk panik kolu aktivasyonu


Led aydınlatma

Daha Fazla Bilgi İçin:

Su sıcaklığı kontrolü ve diğer özel çözümlerimiz hakkında
detaylı bilgi almak için satış ekibimizle [iletişime geçin](#).
Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü
sunmak için yanınızda!

Özelliklerine göre ürün kodları:

- P/N 15041009 ISTEK Tip ESW-OWT 1500
L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu
Ünitesi(DKP Karkas/ GRP Depo-GLV
Kaplama/ GLV Panel/GLV Duş)
- P/N 15041002 ISTEK Tip ESW-OWT 1500
L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu
Ünitesi(SS Karkas/ GRP Depo-SS Kaplama/ SS
Panel/SS Duş)
- P/N 15041003 ISTEK Tip ESW-OWT 1500
L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu
Ünitesi(DKP Karkas/ GRP Depo-GRP
Kaplama/ GRP Panel/GLV Duş)



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr