

Acil Göz ve Vücut Duşu, 630/1260 L Üstten Depolu Sistem ISTEÇ Tıp ESW-OWT-630/1260



Ürün Kodu: 15030000-630GLV - 15030000-630SS -
15030000-630GRP - 15030000-1260 - 15030000-1260SS -
15030000-1260GLV - 15030000-1260GRP - 15030000-
630GLV-K - 15030000 - 1260GLV-K

Standart 630/1260 lt üstten depolu üniteler su şebekesine bağlı olarak standardın gerekliliklerine göre 15 dakika sabit su akışı sağlamaktadır.

Opsiyonel olarak değişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz çelik, GRP) üretilebilir. Su deposuna izolasyon yapılabilir.

Su sıcaklığını 15-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soğutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Standartlar



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-
2014



ANSI / ISEA Z358.1-
2014 (Plumbing)



Ex-Proof (ATEX)



GOST-R



ANSI standartlarına
uygundur.



EN 15154-3



EAC

TEKNİK BİLGİLER



Vücut duşu çanağı : 300 mm diameter

Göz duşu çanağı : 300 mm diameter

Su girişi : 1 ½" with flange

Su çıkışı : 1 ¼"

Su akışı : Göz duşu için minimum 11,4 lt/dk

Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Acil duşlarımız, **sesli** ve **görsel** alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal olarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlanır.

Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana

Acil duřlarımız, uygun olmayan sıcaklık kořullarında dahi güvenlięinizi saęlamak için donma koruma ve hařlama önleyici vana ile donatılabilir. Bu özellik, suyun donmasını önlerken aşırı sıcak su akışını da engeller. Böylece, sisteminiz her kořulda güvenilir bir şekilde çalışır ve kullanıcı güvenlięini maksimum seviyede korur.

[Akış Şalteri](#)

[Donma Önleyici Vana](#)

[Elektrik Bağlantı Kutusu](#)

[Flanşlı Su Giriři](#)

[Görsel Alarm](#)

[İşitsel Alarm](#)

[GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi](#)

[Aydınlatma](#)

[Kaynar Su Önleyici Vana](#)

[Su Basınç Göstergesi](#)

[GRP Platform Aktivasyonu](#)

[Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana](#)

[Ayak Pedal Kumandası](#)

[İzolasyon](#)

[Atık Su Pompası](#)

[Atık Su Deposu](#)

[E-GSM Uyarı Cihazı](#)

[Çek Valf](#)

[Hidrofor](#)

[Standartlara Uygunluk Test Kiti](#)

[Tetikli Vana](#)

[Yakınlık & Hareket Sensörü](#)

[Basınç Regülatörü](#)

[Pislik Tutucu Filtre](#)

[Ex-proof veya Non Ex-proof chiller soğutucu ünite](#)

[Daldırma Isıtıcı](#)

[Depo üzeri güneşlik](#)

[Test kolu](#)

[ABS duř çanaęı](#)

[316 Paslanmaz çelik duř materyali](#)

[Yaylı kapılar](#)

[Düşük su seviye şalteri](#)

[Yan ve arka paneller](#)

[Su seviye göstergesi](#)

[Su sıcaklık göstergesi](#)

[Su yüksek ve düşük sıcaklık uyarısı](#)

[Göz duřu kabinin duřu iç kısmında veya dış kısmında, sağda veya solda konumlandırılabilir](#)

[Ex-proof / Non Ex-proof iç ortam ısıtması](#)

Paslanmaz elik taşıma halkaları

Ahşap palet ile paketleme

ubuk panik kolu aktivasyonu

Led aydınlatma

Daha Fazla Bilgi İin:

Su sıcaklıęı kontrol ve dięer zel mlerimiz hakkında detaylı bilgi almak iin satıř ekibimizle [iletiřime gein](#).
Profesyonel ekibimiz, ihtiyalarınıza en uygun m sunmak iin yanınızda!

zelliklerine gre rn kodları:

- 15030000-630GLV ISTEĆ Tip ESW-OWT 630 L/stten Depolu Acil Duř ve Gz/Yz Duřu nitesi (DKP Karkas/GLV Depo/GLV Panel/GLV Duř)
- 15030000-630SS ISTEĆ Tip ESW-OWT 630 L/stten Depolu Acil Duř ve Gz/Yz Duřu nitesi(SS Karkas/ SS Depo/ SS Panel / SS Duř)
- 15030000-630GRP ISTEĆ Tip ESW-OWT 630 L/stten Depolu Acil Duř ve Gz/Yz Duřu nitesi(DKP Karkas/ GLV Depo-GRP Kaplama/ GRP Panel / GLV Duř)
- 15030000-1260GLV ISTEĆ Tip ESW-OWT 1260 L/ stten Depolu Acil Duř ve Gz/Yz Duřu nitesi/(DKP Karkas/ GLV Depo/ GLV Panel/GLV Duř)
- 15030000-1260SS ISTEĆ Tip ESW-OWT 1260 L/stten Depolu Acil Duř ve Gz/Yz Duřu nitesi (SS Karkas/ SS Depo/ SS Panel/SS Duř)
- 15030000-1260GRP ISTEĆ Tip ESW-OWT 1260 L/stten Depolu Acil Duř ve Gz/Yz Duřu nitesi (DKP Karkas/ GLV Depo-GRP Kaplama/ GRP Panel/GLV Duř)
- 15030000-630GLV-K ISTEĆ Tip ESW-OWT 630 L/stten Depolu Acil Duř ve Gz/Yz Duřu nitesi(DKP Karkas/ GLV Depo/ GLV Panel / GLV Duř/ GLV Yaylı Kapı ve izoleli)
- 15030000-1260GLV-K ISTEĆ Tip ESW-OWT 1260 L/stten Depolu Acil Duř ve Gz/Yz Duřu nitesi(DKP Karkas/ GLV Depo/ GLV Panel/GLV Duř/ GLV Yaylı Kapı ve izoleli)



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr