

## Don Korumalı Göz/Yüz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW, Yer Altı Sistemi

**Ürün Kodu:** 15017000-15017500

**P/N : 15017000 (Paslanmaz Çelik)**

**P/N : 15017500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)**

**EXPROOF ve NON-EXPROOF** iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 oC arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



### Standartlar



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-  
2014



ANSI / ISEA Z358.1-  
2014 (Plumbing)



GOST-R



ANSI standartlarına  
uygundur.



EN 15154-2



EAC

# TEKNİK BİLGİLER

**EXPROOF** ve **NON-EXPROOF** iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 oC arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

## GENEL ÖZELLİKLER

Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.

Modeline göre tüm boruları paslanmaz çelik veya galvanizli çelikten imal edilmiştir.

Galvanizli model elektrostatik toz boyalıdır.

Galvanizli Model de standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir

Duş çanağı Paslanmaz Çelik / DKP çelik ve ABS olarak seçilebilir.

## OPSİYONEL AKSESUARLAR





Yakınlık &  
Hareket Sensörü



Basınç Regülatörü



Pislik Tutucu  
Filtre



Üç Tarafı Kapalı  
Kabin



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr