

FYRTEX® C1L WELDSPLASH 400 METAL ERİYİKLERİNDEN KORUYUCU TULUM

Ürün Kodu: 13816514



Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

FYRTEX® C1L WeldSplash 400 Metal Eriyiklerinden Koruyucu

Tulum, kullanıcıyı yüksek sıcaklık, kaynak sıçramaları, erimiş metal teması ve antistatik risklerin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır.

2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalıdır ve CE işaretlidir.

Kumaş, EN 61482-1-2 Kutu Testi standardına göre Sınıf 1 (APC 1) performansına sahiptir.

EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler', EN ISO 11611:2015 'Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler' ve EN 1149-5:2018 'Elektrostatik özellikler' Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Standartlar



CE İşareti



EN 1149-5:2018



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015 A1+A2

B1 C1 D2 E3 F1



EN ISO 11611:2015

A1+A2 Class 2

TEKNİK BİLGİLER

- **Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma:** FYRTEX® C1L WeldSplash 400 Tulum, kullanıcıyı yüksek sıcaklık, kaynak sıçramaları ve antistatik risklerin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. Tek katmanlı yapıdadır ve kaynak işlemleri ile yüksek sıcaklık içeren ortamlarda güvenilir bir koruma sağlar.
- **Yüksek Kaliteli Elyaflar:** %45 Pamuk FR, %36 Modakrilik, %10 Lyocell®FR, %8 Poliamid FR ve %1 Belltron® içeriğine sahip özel kumaş yapısı, hem konfor hem de uzun süreli dayanıklılık sunar.
- **Aleve Dayanıklı Bileşenler:** Elbiseyi oluşturan tüm malzemeler aleve dayanıklıdır. Dikişlerde %100 aramid iplik kullanılmış, FR siyah tekstil fermuarı (cırt bantlı) ve FR tip metal dişli fermuar ile desteklenmiştir. Alev girişini önleyen koruyucu fermuar patı ile maksimum güvenlik sağlanır.
- **Farklı Tasarım Seçenekleri:** EN 13688:2013 standardına uygun olarak, Ceket + Pantolon veya Tulum alternatifleri ile ihtiyaca göre esnek çözümler sunar.
- **Ergonomik Cepler:** Pantolonda, kaynak eriyiğinin girişini önleyici kapaklı yarma cepler bulunur. Ceket ise göğüs kısmında sağ ve solda birer adet kapaklı cep yer almaktadır.
- **Ayarlanabilir Kol Yapısı:** Kol uçlarında yer alan cırt bantlı bileklik tasarımı sayesinde bileğe uygun şekilde ayarlanabilir.
- **Kullanım Esnekliği:** Model, müşteri taleplerine göre istenen bedenlerde üretilebilmekte olup, endüstriyel ihtiyaçlara özel çözümler sunar.

Performans Tablosu

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1+A2
EN ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C1
EN ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D2
EN ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
EN ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Beden Ölçüleri

FYRTEX	CEKET	PANTOLON	TULUM
--------	-------	----------	-------

BEDEN	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	BEL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	İÇ BACAK(CM)
S 46/48	52	59	16	76	42	77	103	54	60	77
M 50/52	56	60	17	78	46	78,5	106	58	62	79,5
L 54/56	60	61	18	80	50	80	109	62	64	82
XL 58/60	64	62	19	82	54	81,5	112	66	66	84,5
XXL 62/64	68	63	20	84	58	83	115	70	68	87
TOLERANS ± % 2										

*Lyocell® Tencel™'in tescilli bir ticari markasıdır.

*Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır.



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr