

FYRTEX® WORKER Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise Tulum (C1L CVC 275)

Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

FYRTEX® WORKER Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum (C1L CVC 275), kaynak işlemleri, antistatik gereksinimler ve yüksek sıcaklık riski taşıyan ortamlarda kullanıcıyı ısı, alev ve kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalıdır ve CE işaretlidir.

EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler' ve EN ISO 11611:2015 'Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler' Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.



Standartlar



CE İşareti



Kategori II



EN ISO 11611:2015

Class 1 A1



EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 E2 F1



EN 1149-5:2018



EN ISO 13688:2013

TEKNİK BİLGİLER

- **Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma: FYRTEX® WORKER Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum (C1L CVC 275)**
, kullanıcıyı yüksek sıcaklık, kaynak sıçramaları ve antistatik risklerin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalıdır ve CE işaretlidir. Tek katmanlı yapıdadır ve hem kaynak işlemleri hem de yüksek sıcaklık ortamlarında güvenilir koruma sağlar.
- EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler' ve EN ISO 11611:2015 'Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler' Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- **Yüksek Kaliteli Elyaflar:** %75 Pamuk FR, %24 Polyester, %1 Antistatik – PROBAN® kaplamalı özel kumaş yapısıyla dayanıklılık ve konfor sunar.
- **Antistatik Özellik:** %1 antistatik bileşen içeren kumaş yapısı ile elektrostatik deşarj risklerine karşı etkilidir.
- **Konforlu Kullanım:** Her mevsim kullanım için uygun ağırlıktaki kumaşı ve pamuk içeriği sayesinde uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlar.
- **Farklı Tasarım Seçenekleri:** EN 13688:2013 standardına uygun şekilde, Ceket + Pantolon veya Mont + Pantolon, Tulum kombinasyonları ile ihtiyaca özel çözümler sunar.
- **Reflektif Şeritler:** Göğüs, sırt, kol ve pantolon bölgelerinde 5 cm genişliğinde, sarı-gri-sarı ya da kırmızı-gri-kırmızı desenli, alev almaz aramid taşıyıcılı reflektif şeritler tek sıra yatay olarak yerleştirilmiştir.
- **Aleve Dayanıklı Bileşenler:** Dikişlerde %100 aramid iplik kullanılmıştır. FR tekstil fermuarı (cırt bantlı) ve FR tip metal dişli fermuar ile desteklenmiştir.
- **Yüksek Güvenlik:** Alev girişini önleyen koruyucu ön fermuar patı ile maksimum koruma sağlanır.
- **Ergonomik Cepler:** Pantolonda 3, ceket/montta 3 adet olmak üzere toplam 6 adet fonksiyonel cep bulunur. İsteğe göre cep sayısı ve modeli özelleştirilebilir.
- **Elastik Bileklik Tasarımı:** Kol uçlarında yer alan FR tekstil fermuarlı (cırt bantlı) manşetler sayesinde bileğe tam oturur ve ekstra koruma sunar.
- **Kullanım Esnekliği:** Ceket + Pantolon veya Mont + Pantolon veya Tulum seçenekleriyle üretilen bu model, her ihtiyaca uyum sağlar.

Performans Tablosu

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
EN ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C1
EN ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E2
EN ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Beden Ölçüleri

FYRTEX	CEKET				PANTOLON			TULUM		
BEDEN	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	BEL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	İÇ BACAK(CM)
S 46/48	52	59	16	76	42	77	103	54	60	77
M 50/52	56	60	17	78	46	78,5	106	58	62	79,5
L 54/56	60	61	18	80	50	80	109	62	64	82
XL 58/60	64	62	19	82	54	81,5	112	66	66	84,5
XXL 62/64	68	63	20	84	58	83	115	70	68	87

TOLERANS $\pm$ % 2

*PROBAN® Solvay'in tescilli bir ticari markasıdır.

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Gri Reflektif Sırt Yazısı



Çıkarılabilir Cırtlı Sırt Yazısı



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr