

Wolf®M-85 Ex-proof Midi LED El Feneri

Ürün Kodu: 08011600

Sertifikasyon ve Uygunluk:

- Zone 0, 1 ve 2'de kullanım için uygundur.
- Gaz Grupları: IIC
- T3/T4 sıcaklık aralığı
- EN IEC 60079-0 ve EN 60079-11 standartlarına uygundur.
- Ex I M1/II 1G 2D
Ex ia I Ma
Ex ia IIC T3/T4 Ga
Ex in IIIB T200°C Db



Teknik Özellikler:

- **Işık Kaynağı:** Yüksek güçlü LED, geniş açılı kenar ışığı sağlar
- **Işık Kaynağı Çıktı (Lümen):** 210 lm
- **Parlaklık/Pil Süresi:** 7 saate kadar
- **Malzemeler:** Darbelere dayanıklı termoplastik ve polikarbonat darbelere dayanıklı lens
- **Güç Kaynağı:** 4 x 1.5V alkalin AA pille çalışır.
- **Ağırlık (Piller dahil):** Yaklaşık 190 gram.
- **IP Koruma:** IP67

Standartlar



Ex-Proof (ATEX)



IECEx



CE 0598

ÜRÜN REFERANSI/TANIMI		M-85 Ex-proof Midi LED El Feneri
KODU	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga IP67 II 1D Ex ia op is IIIB T200°C Da
	MADENCİLİK	I M1 Ex ia I Ma IP67
KORUMA TİPİ		'ia' Intrinsic Safety
GAZ SINIF ALANI		Zone 0, 1 & 2, Gaz Grupları IIC
SICAKLIK SINIFLANDIRMASI (GAZ)		T3/T4
TOZ SINIF ALANI		20, 21 and 22, Toz Grupları IIIA and IIIB
MAX.YÜZEY SICAKLIĞI (TOZ)		200°C
ORTAM SICAKLIĞI		-40°C to +40°C
SERTİFİKALAR		Baseefa11ATEX0236X IECEx BAS 11.0116X
YAPI (KASA) DETAYLARI		Darbelere dayanıklı termoplastik ve polikarbonat lens
IŞIN TİPİ		Dar Nokta ile Geniş Açılı Kenar Işığı
IŞIK KAYNAĞI	TİPİ	Yüksek Güçlü LED
	ÇIKIŞI	210 lm
	ÖMRÜ	25,000+ saat (ömür boyu monte edilmiştir)
GÜÇ KAYNAĞI	PARÇA NUMARASI	TP-295 (4 x LR6 Cells)
	TİPİ	LR6 Primary Cells, to IEC 60086, Alkaline AA

VOLTAJI	4 x 1.5V
İŐIK SÜRESİ	7 saate kadar
IP KORUMA SINIFI	IP67
AĐIRLIK (PİLLER DAHİL)	0.190kg



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr